

TARIEFLIJST 2018 v.2

geldig vanaf 24/08/2018

AANVAARDEN VAN AFVALSTOFFEN			
Productsoort	Euralcode	Prijs/ton	
PUIN		LMRP	HMRP
Zuiver ongewapend betonpuin, grote hoeveelheden	170101	tegemoetkoming bespreekbaar	
Zuiver ongewapend betonpuin < 70 cm	170101	gratis	2,00 €
Zuiver ongewapend betonpuin > 70 cm	170101	3,00 €	5,00 €
Zuiver gewapend betonpuin < 70 cm	170101	5,00 €	10,00 €
Zuiver gewapend betonpuin > 70 cm	170101	8,00 €	13,00 €
Zuiver ongewapend mengpuin < 70 cm	170107	6,00 €	10,00 €
Zuiver ongewapend mengpuin > 70 cm	170107	6,00 €	10,00 €
Zuiver niet-teerhoud asfaltpuin of freesafalt	170302	6,00 €	10,00 €
Toeslag + 20% zand	170107		2,50 €
Toeslag onzuiver (plastic, hout, ...)	170107		7,50 €
Groen- en snoeiafval	200201		30,00 €
Wortels en boomstronken	200201		50,00 €
Grond / zand (ZONDER TV) (geen kleigrond)	170504		16,00 €
Grond / zand met stenen (geen kleigrond)	170504		16,00 €
Grond MET TV (geen kleigrond)	170504		op aanvraag

VERKOOP VAN BOUWSTOFFEN		
Productsoort		Prijs/ton
Betongranulaat 0/20	COPRO	12,00 €
Menggranulaat 0/40	COPRO	5,00 €
Asfaltgranulaat 0/20	COPRO	7,50 €
Puinzeefzand 0/6 (A2)	COPRO	4,00 €
Puinzeefzand (A1)	COPRO	4,00 €
Grof zeezand		14,00 €
Teelaarde		15,00 €
Compost		12,00 €

BETONCENTRALE		
Productsoort		Prijs/m ³
Zandcement 125kg cement/m ³	zeezand	40,00 €
Zandcement 125kg cement/m ³	recup	27,00 €
Schraal beton 125kg cement/m ³	recup	38,00 €
Supplement cement / 25kg		2,00 €
Steenslagfundering type IA	recup	26,00 €

Hogervermelde prijzen zijn:

- excl. btw,
- afgehaald en geladen op uw vrachtwagen,
- minimum facturatie bedraagt 25 €.

Betalingsvoorwaarden: 30 dagen na einde maand factuurdatum.

Afhaling bouwstoffen volgens beschikbaarheid.

Gelieve ons te contacteren bij afhaling en storten van grote kwantiteiten.

Vaste prijslijst tem 31/12/2018 mits er geen tussentijdse stijgingen zijn van één der kostprijpsbepalende parameters

De meest actuele en uitgebreide prijslijst ligt steeds ter inzage in de burelen en kan ook altijd telefonisch opgevraagd worden.

Acceptatiereglement ter inzage aan weegbrug.

Openingsuren: alle werkdagen van 8 uur tot 16 uur (in overleg met de zaakvoerder/verantwoordelijke kan hiervan afgeweken worden).



1. Identificatie

SEGRO BVBA
BEDRIJVENLAAN 10 8630 VEURNE
Tel: 058/29.61.96
Fax: 058/31.41.13
Email: info@segro.be

2. Toegankelijkheid / aanmelding

De site is geopend op werkdagen van 8 tot 16 uur.
In overleg met de vergunninghouder (zaakvoerder of verantwoordelijke (= aangestelde van de vergunninghouder)) kan hiervan afgeweken worden.

De site is enkel toegankelijk voor het personeel van Segro bvba (vergunninghouder), de bevoegde ambtenaren van de gemeente, OVAM en Gewest, de controle-instellingen en de personen die materialen aanvoeren of afhalen na verkregen toestemming.

De vervoerder meldt zich bij de verantwoordelijke en geeft volgende gegevens door :

- nummerplaat van het vervoermiddel
- naam en volledig adres klant en vervoerder
- herkomst van het materiaal (eenduidige bepaling door volledig adres)
- aard van het materiaal in de zin van dit acceptatiereglement
- voor aanvoer van grond : ingevuld transportdocument conform regelgeving grondverzet (VLAREBO) of verklaring omtrent herkomst bij aanvoer van onderverdachte bodem < 250 m³ of verdachte bodem < 50 m³
- voor aanvoer van bouw- en sloopafval (puin) : ingevuld identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen conform VLAREMA, art. 6.1.1.2 (uitzondering: particulier met vracht van max. 5 ton)

In geval van aanvoer van puin dient de vervoerder alle nodige inlichtingen te verschaffen zodat de verantwoordelijke kan bepalen of het aangevoerde puin kan aanvaard worden als LMRP (Laag Milieu Risico Profiel puin) dan wel als HMRP (Hoog Milieu Risico Profiel puin), in overeenstemming met het OVAM-Eenheidsreglement.

Bij aanvoer van LMRP (Laag Milieu Risico Profiel puin) dienen volgende gegevens worden verstrekt:

- puin van sorteerinrichtingen : registratienummer KBS (kwaliteitsborgingsstelsel conform bijlage 3 van het OVAM-Eenheidsreglement) van de sorteerinrichting zoals gekend bij de keuringsinstelling van de sorteerinrichting
- puin van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen, infrastructuurwerken : referentienummer van de verwerkingstoelating van een erkende sloopbeheerorganisatie
- puin van productieafval (betonindustrie, baksteenindustrie, ...) : referentie van de overeenkomst tussen de producent van het productieafval en de breker
- puin van niet-verontreinigde natuursteenbewerking (kasseistenen, arduinstenen, boordstenen, zerken, ...) : referentie van de overeenkomst tussen de producent van het puin en de breker
- stenen bekomen na afzeving van bodemmaterialen die voldoet aan de waarden voor het gebruik van bodemmaterialen als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product (VLAREBO bijlage VI en VII) : referentie van de verklaring van een erkende bodembeheerorganisatie of erkende TOP/CGR, een erkende sloopbeheerorganisatie of een erkende bodemsaneringsdeskundige of erkende inrichting voor de opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie
- gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van afvalstoffen met kwaliteitsborgingsstelsel met externe certificatie conform het VLAREMA. De afleveringsbon van het reinigingscentrum toont aan dat het puin voldoet aan de eisen van het VLAREMA art. 2.3.2.1.

Puin dat niet in overeenstemming met bovenstaande voorwaarden wordt aangeleverd zal beschouwd worden als HMRP (Hoog Milieu Risico Profiel puin).

Vallen altijd onder HMRP (Hoog Milieu Risico Profiel puin) :

- puin van niet-selectieve sloop van gebouwen of infrastructuurwerken, zonder verwerkingstoelating van een sloopbeheerorganisatie

- puin van containerparken
- puin van particulieren met een vracht van max. 5 ton
- stenen bekomen bij het uitzeven van bodemmaterialen die niet voldoen aan het VLAREBO of waarvoor geen verklaring van een erkende bodembeheerorganisatie of erkende TOP/CGR, een erkende sloopbeheerorganisatie of een erkende bodemsaneringsdeskundige of erkende inrichting voor de opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie beschikbaar is.

Alle puinstromen dienen steeds apart aangeleverd te worden.

3. Materialen die aanvaard worden

De verantwoordelijke (of diens plaatsvervanger) keurt het aangevoerde materiaal visueel aan de hand van volgende criteria:

- het vergund zijn voor het aangeboden materiaal
- de zuiverheid van het aangeboden materiaal

In functie hiervan wordt het materiaal ingedeeld in volgende categorieën:

- zuiver ongewapend beton (EURAL-code 17 01 01)
- zuiver gewapend beton (EURAL-code 17 01 01)
- zuiver metselwerk (EURAL-code 17 01 02)
- zuiver mengpuin : mengeling van ongewapend beton en metselwerk (-> geen wapening !!!) (EURAL-code 17 01 07)
- zuiver niet-teerhoudend asfaltpuin of freesasfalt (EURAL-code 17 03 02)
- zuiver ongewapend beton vermengd met max. 10% zand/grond, 1% onzuiverheden (zie hfdst. 5) (EURAL-code 17 01 01)
- zuiver ongewapend beton met meer dan 10% zand/grond (EURAL-code 17 01 01)
- zuiver metselwerk vermengd met max. 10% zand/grond, 1% onzuiverheden (zie hfdst. 5) (EURAL-code 17 01 02)
- zuiver mengpuin vermengd met max. 10% zand/grond, 1% onzuiverheden (zie hfdst. 5) (EURAL-code 17 01 07)
- grond en stenen (max. 25%) met conform TV (conformiteitsverklaring technisch verslag door bodembeheerorganisatie) (EURAL-code 17 05 04)
- grond en stenen (max. 25%) zonder TV (EURAL-code 17 05 04)
- groen- en snoeiafval (EURAL-code 20 02 01)
- wortels en boomstronken (EURAL-code 20 02 01)
- graszoden (EURAL-code 20 02 01)

4. Aanvaardingscriteria uitgegraven bodem

TOP SEGRO mag volgende categorieën van uitgegraven bodem aanvaarden:

- Uitgegraven bodem, vrij bruikbaar als bodem:
binnen bestemmingstype I t.e.m. V overeenkomstig bijlage 4, art. 2 t.e.m. 7 van het VLAREBO (uitgegraven bodem die voldoet aan de waarden, opgenomen in bijlage 5 van het VLAREBO)
- Uitgegraven bodem, bruikbaar als bodem:
binnen bestemmingstype I t.e.m. V overeenkomstig bijlage 4, art. 2 t.e.m. 7 van het VLAREBO mits studie van het ontvangend terrein (uitgegraven bodem die voldoet aan de waarden, opgenomen in bijlage 4 van het VLAREBO)
- Uitgegraven bodem met ongekende kwaliteit afkomstig van onverdachte gronden
- Uitgegraven bodem die bruikbaar is voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product (voldoet aan de normen voor maximale totaalconcentraties en uitloging overeenkomstig bijlage 6 en 7 van het VLAREBO)

5. Onzuiverheden

Aanvoer – algemeen:

De aangevoerde materialen mogen geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten, alsook niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Na bewerking moet immers een milieu-hygiënisch en

bouwtechnisch verantwoord eindproduct worden verkregen. Dit acceptatiereglement bevat enerzijds een opsomming van aanvaardingscriteria en anderzijds een niet-limitatieve lijst van weigeringscriteria.

Alvorens een aanleveringsbon (weegbon) wordt opgemaakt zal de lading worden onderworpen aan een visuele controle en een controle op geur en kleur. Bij de minste twijfel zal de vervoerder met alle mogelijke middelen dienen aan te tonen dat het aangevoerde materiaal vrij is van schadelijke stoffen, zo niet zal de vracht geweigerd worden.

Volgende materialen worden geweigerd:

- puin van ongekende, verdachte oorsprong
- puin van brand
- puin van saneringen
- puin van verplichte, gedwongen afvoer
- puin van landfill mining
- zeefzand afkomstig van het afzeven van puin van sorteerinrichtingen (sorteerzeefzand)
- sorteerzeefpuin en puin van sorteerinrichtingen die niet over een KBS (kwaliteitsborgingsysteem) beschikken overeenkomstig bijlage 3 van het OVAM-Eenheidsreglement
- gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van afvalstoffen met KBS (kwaliteitsborgingsysteem) met externe certificatie conform het VLAREMA waarbij d.m.v. een afleveringsbon niet kan aangetoond worden dat het puin voldoet aan de eisen van art. 2.3.2.1 van het VLAREMA
- asbesthoudend of asbest verdachte materialen (vb. golfplaten, asbestcementbuizen en platen en alle andere puin waar asbestvezels aan of in verwerkt zijn)
- asbestvrije vezelcementmaterialen
- spoorwegballast
- cellenbeton (gyproc, siporex, ytong)
- vliegassen en bodemassen van verbrandingsinstallaties
- gips- of met gipsafval verontreinigd sloopafval
- metaalslakken, non-ferroslakken, keramiek en porselein
- slakken die afkomstig zijn van afvalverbrandingsinstallaties
- puin dat visueel of organoleptisch verontreinigd is met asbest, teer, gevaarlijke afvalstoffen
- puin of grond afkomstig van benzinestations, fabrieken of gebouwen verontreinigd of besmet met chemische stoffen t.g.v. de procesvoering of calamiteiten, ...
- verontreinigde grond
- uitgegraven bodem afkomstig van verdachte grond (dit zijn risicogronden of gronden die opgenomen zijn in het register van de verontreinigde gronden of waarvoor er aanwijzingen bestaan van bodemverontreiniging)
- puin of grond afkomstig van benzinestations, fabrieken of gebouwen verontreinigd of besmet met chemische stoffen t.g.v. de procesvoering of calamiteiten, ...
- grond vermengd met asfalt
- natte brij of modderachtige producten
- alle andere materialen waarvoor er volgens het VLAREMA een grondstofverklaring wordt vereist
- niet gescheiden aanvoer van onder hfdst. 3) opgesomd puin
- onder hfdst. 3) opgesomd puin dat aanzienlijke hoeveelheden onzuiverheden (zie hierna) bevat.

Volgende onzuiverheden moeten beperkt gehouden worden (totaal max. 1% of % apart vermeld):

- organische materialen (hout, plantenresten, ...)
- niet-steenachtige materialen (plastic, rubber, roofing, isolatiematerialen, gips, pleisterwerk, papier, glas, ...)
- cokes
- vuurvaste stenen
- hoeveelheid zand/grond in puin (max. 10%)
- hoeveelheid asfalt in beton-, metselwerk- en mengpuin (max. 5%)
-

Alle gerelateerde kosten verbonden aan het verwijderen en afvoeren van deze onzuiverheden/verontreinigingen worden doorgerekend aan de klant.

Bij overschrijding van dit gehalte of een mengeling van de onder hfdst. 3) vermelde materialen in eenzelfde lading kan de vracht eventueel geaccepteerd worden volgens een aangepast tarief.

Aanvoer van asfaltpuin:

Bij de aanvoer van asfalt wordt m.b.v. een PAK-spraytest en een draagbare UV-lamp nagegaan of het al dan niet gaat om teerhoudend asfalt. Oplichtende vlekken tonen de aanwezigheid van PAK's en dus van teer aan. In dit geval zal de lading geweigerd worden.

6. Weging van de aangevoerde materialen

Na aanvaarding van de lading maakt de verantwoordelijke een weegbon op die de volgende gegevens bevat :

- bonnummer
- naam en adres van de vergunninghouder
- datum en uur van aanvoer/weging
- naam en adres van de klant en vervoerder
- nummerplaat van het vervoermiddel
- aard van het materiaal als vermeld in hfdst. 3)
- herkomst (eenduidige bepaling door volledig adres en voor puin onderverdeling per puinstroom zoals onder hfdst. 2) opgesomd)
- tarra, bruto en nettoweging
- verklaring dat de materialen geen gevaarlijke noch toxische afvalstoffen bevatten
- handtekening (en naam) van de vervoerder en de verantwoordelijke van de vergunninghouder.

7. Storten en controle van de aangevoerde materialen

Het materiaal wordt gekipt op de plaats aangeduid door de verantwoordelijke (of diens plaatsvervanger). Bij onvoldoende opvolgen van de gegeven richtlijnen wordt de lading op kosten van de vervoerder verplaatst.

Indien bij het afkippen blijkt dat de lading niet conform is met de aanvoerbon kan de verantwoordelijke (of diens plaatsvervanger) de vracht terug laten opladen.

Indien uit nacontrole alsnog materialen worden aangetroffen die niet geaccepteerd kunnen worden of blijkt dat de lading niet conform is met de aanvoerbon, dan heeft de verantwoordelijke (of diens plaatsvervanger) het recht om verwijdering van de lading door de vervoerder te eisen. Alle gerelateerde kosten voor deze verwijdering zijn integraal voor rekening van de klant.

8. Storttarieven

Storttarieven zijn op aanvraag beschikbaar in de burelen van SEGRO bvba.

Opgemaakt te Veurne, op 24/08/2018


Guy Seru,
Zaakvoerder Segro bvba